

W5 – NEUCEKOT - FLINTCOUTE

CONSIDÉRATIONS : “NEUCEKOT” est un produit formulé à partir du goudron qui présente, une fois sec, de très bonnes caractéristiques de protection. Est recommandé pour la protection de structures immergées et enterrées.

PROPRIÉTÉS :

- Bonne dureté, résistance et flexibilité.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Evite les filtrations de l’humidité.
- Application facile et malléabilité.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Densité**.....1,580 ± 0,10
- **Viscosité**.....140 ± 25 Poises (20°C)
- **Couleur**.....Noire
- **Aspect**.....Pâteux
- **Séchage superficiel**.....± 2 heures
- **Séchage en profondeur**.....24 à 48 heures
- **COV (composants organiques volatils)....** ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/g) 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 434 g/l COV.

UTILISATION : Ce produit est recommandé pour protéger le crépi, les pignons d’immeubles, pour imperméabiliser les terrasses, les fondations de zones d’appui de terres, etc..., évitant ainsi les infiltrations de l’humidité.
Il est aussi utilisé pour protéger les tubes enterrés (pour éviter le développement de la rouille) et aussi pour revêtir les châssis.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : La surface du crépi doit être propre, sèche, dure et sans matériaux mal adhérents.
La surface en fer doit être propre, sèche, sans rouille et convenablement dégraissée.

APPLICATION : Bien mélanger le produit avant de l’appliquer.
L’application est faite au pinceau ou au rouleau, sans dilution ou légèrement dilué, généralement en 3 couches “pleines”.
L’épaisseur de la couche détermine la, plus ou moins, efficacité du produit.

DILUTION : Faite avec du “DILUANT CELLULOSIQUE” si nécessaire, n’excédant pas les 5%.

RENDEMENT :	Variable selon l'absorption de la surface et de l'épaisseur de la couche. En moyenne et par couche 6 à 8 m ² /litre.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Avec du "DILUANT CELLULOSIQUE ", juste après l'application.
PRÉCAUTIONS :	- Produit inflammable. - Appliquer dans des locaux avec une bonne rénovation d'air. - En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
STOCKAGE ET EMBALLAGE :	Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement. L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 5 et 20 kg.

- Note a) : La valeur de COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous appelons la spéciale attention à tous les nos agents pour la responsabilité qui encourent à ne pas respecter ce que la Directive 2004/42/CE détermine.