



COMUS
VOUS AVEZ LA SOLUTION

PRÉPAR'SOL

Date de mise à jour : 22/06/2023

DESCRIPTION

PRÉPAR'SOL est un dérochant et neutralisant sols-béton, qui favorise l'adhérence des peintures sols. Il peut aussi être utilisé sur l'aluminium, le galva et le zinc.

Commenté [FM1]: Peut également être utilisé pour dérocher l'Alu, le galva et le zinc

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- Améliore l'adhérence des peintures de sol en augmentant la porosité du fond.
- Solution acide pour neutraliser le pH des supports alcalins.
- Élimine la laitance des ciments

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur & Extérieur	Aqueuse	Liquide	Incolore	5L et 10L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pulvérisateur et balai brosse			Béton, ciment, ragréage et enduits de liants hydraulique, galva, alu, zinc.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 20°C	1.1 +/- 0.05
Viscosité à 20°C	Liquide
Conservation	A conserver 60 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1 couche
Rendement	10 à 20m²/L
Dilution	Préparation chape ciment neuve et dérochage : Prêt à l'emploi Chape ancienne ou traitement de la laitance : 50 % d'eau
Nettoyage des outils	Eau

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquer uniformément PRÉPAR'SOL sur la surface à traiter. Frotter au balai brosse si nécessaire.
Laisser agir de 30 min à 1 heure. Puis rincer abondamment à l'eau claire.
Mise en peinture du support possible après séchage complet.

OBSERVATIONS : Sur chape lissée à l'hélicoptère ou sur support fermé, un second traitement peut être nécessaire

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr

COMUS Vous avez
la solution

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 49 88 13 10
www.comus.fr